ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:2241035445
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 7ΑΗ8Ω1Ρ-248
Ρόδος 03/07/2018

Αριθμ. Πρωτ: 2/40826

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3450

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.)
2. *Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118*
3. *Νόμος 3463/2006 άρθρο 159*
4. *Το Π.Δ.80/2016*
5. *Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί.*
6. *Την απόφαση 157/2018 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.*
7. *Την απόφαση Δημάρχου 3049/2018 που εγκρίνει την απευθείας ανάθεση.*
8. *Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 18REQ003221254 2018-06-07*
9. *Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 18REQ003354117 2018-07-02*
10. *Την αναγκαιότητα για την ««Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)"*
11. *Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 10-7133.0004 ποσού 14.000,00 «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)"*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών τιμών για *«Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU))»*

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)** στο σύνολο των παρακάτω για την προμήθεια ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. **Κλιματιστική μονάδα ισχύος 9.000 Btu/h.**

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 9.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος θορύβου 40 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

2. **Κλιματιστική μονάδα ισχύος 12.000 Btu/h.**

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 12.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος θορύβου 40 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου,

κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

3. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 18.000 Btu/h.

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 18.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος θορύβου 50 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

4. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 24.000 Btu/h.

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 24.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη

ισχύος θορύβου 55 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R410A. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

5. Ανεμιστήρες Δαπέδου

Ανεμιστήρας δαπέδου με ρυθμιζόμενο ύψος που θα διαθέτει κάθετη ρύθμιση προσανατολισμού των πτερυγίων και επιλογή για αυτόματη οριζόντια περιστροφή έως 120ο. Τα πτερύγια θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό με διάμετρο κατασκευής 40cm περίπου και θα διαθέτει προστατευτική σχάρα. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 3 ταχυτήτων, ισχύος 50W περίπου και τάσης λειτουργίας 220V-50Hz. Όλη η κατασκευή θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 9.000 Btu/h	ΤΕΜ.	8	290,00	2.320,00
2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 12.000 Btu/h	ΤΕΜ.	13	400,00	5.200,00
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 18.000 Btu/h	ΤΕΜ.	5	580,00	2.900,00
4	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 24.000 Btu/h	ΤΕΜ.	1	690,00	690,00
5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ.	8	22,50	180,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					**11.290,00**
ΦΠΑ 24%					**2.709,60**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					**0,40**
ΣΥΝΟΛΟ					**14.000,00**

- Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι και το τέλος του 2018.
- Τα εμπορεύματα θα δίνονται στις υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν μετά από εντολή του γραφείου προμηθειών και εφόσον έχει κατατεθεί δελτίο αιτήσεως υλικού από κάθε υπηρεσία.
- Η μεταφορά και η εγκατάσταση θα γίνεται από τον ίδιο τον προμηθευτή, καθώς και η απεγκατάσταση παλιών μηχανημάτων εάν υπάρχουν στο σημείο που θα τοποθετηθεί το νέο.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου,** μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα

- **Ο συμμετέχων θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα εξής δικαιολογητικά:**
- **υπεύθυνη δήλωση ότι θα υλοποιήσει όλους τους όρους της πρόσκλησης, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.**

- **Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το 2018 και να αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε εισφορές.**

- Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Σε περίπτωση νομικών προσώπων (εταιρείες) το ποινικό μητρώο το καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε.**

- Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ φπα**.**
- Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά **αποκλειστικά για όλα τα είδη της πρόσκλησης.**

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι **και τη Δευτέρα 09 Ιουλίου στις 10:00** (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κ. Κακάκη Υπακοή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ***Γραφείο Δημάρχου***
2. ***Αντιδήμαρχο Οικονομικών***
3. ***Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών***
4. ***Τμήμα Προμηθειών***
5. **Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών** *για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη*

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ